

タマヤ・プランニメーター (PLANIX・EX)

●青焼図やジャソ系の第二原図からでも、その異方伸縮要素を正しく補正し、正確な座標値の取得が可能になるよう、最小自乗法を適用したアフィン変換機能を内蔵しています。



品番	規格	税抜価格
PX-EX	プリンター無し	¥160,000
PX-EXP	プリンター付	¥198,000

タマヤ・プランニメーター (PLANIX・10S)

●あらゆる図面の座標・面積・線長・辺長と半径・角度・三斜の豊富な測定機能を内蔵しています。



品番	規格	税抜価格
Planix10S-B	ブルー:プリンター無し	¥98,000
Planix10S-M	メタリック:プリンター無し	¥98,000
Planix10S-R	レッド:プリンター無し	¥98,000

モデル	PLANIX・EX	PLANIX・10S
液晶表示	グラフィック液晶 140×30ドット 17文字3行 LCD	液晶 16文字2行 LCD
文字表示	漢字	カタカナ
測定単位	mm,cm,m,km,in,ft,are/yd,mi, ユーザー任意単位	mm,cm,m,km,in,ft,are/yd,mi, ユーザー設定
ポイントモード機能	●	●
座標測定	●	—
面積測定	●	●
辺長・線長測定	●	●
半径測定	●	—
角度測定	●	—
三斜測定 (座標・底辺・高さ・面積)	●	—
縮尺設定:キー入力 (縦・横異なる縮尺を含む)	●	●
縮尺設定:実寸補正	●	●
縮尺設定:アフィン変換 (既知点補正)	●	●
測定結果の累積・平均計算	●	●
小数点桁数設定	●	●
オートパワーオフ機能	●	●
オートクローズ機能	●	●
電卓機能	●	—
測定範囲	380mm×10m	380mm×10m
線分解能/精度	±0.05mm/0.1%	±0.05mm/0.1%
電源/ 使用時間	充電式NiCd電池/ 約40時間(充電約10時間)	ニッケル水素充電電池/ 約20時間(充電約15時間)
寸法	350×165×43mm	250×110×40mm
質量	約1kg	約630g
付属品	ACアダプター、サンプル測定シート、 ゲージテンプレート、ケース	ACアダプター、 ゲージテンプレート、ケース